


# Vettore Inverno

## 205/70R15C



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля         | 205             |
| Высота профиля         | 70              |
| Посадочный диаметр     | 15C             |
| Категория(индекс)      | R               |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Типоразмер                                                                                 | 205/70R15C      |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 106/104         |
| Индекс категории скорости                                                                  | R               |
| Индекс давления PSI                                                                        | 65              |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная      |
| Исполнение                                                                                 | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                                                                     | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 170             |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 669 ± 10   |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 209        |
| Статический радиус, мм.                                             | 310 ± 5    |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 12.4       |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 950        |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | 900        |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.6        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 6 J        |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт.                                               | 112        |